

10 GRÜNDE, SICH FÜR EINEN SOROTO BANDFÖRDERER ZU ENTSCHEIDEN

Wir haben 10 Gründe zusammengefasst, die Sie herunterladen, ausdrucken und dem Chef zeigen können.

- **Leichtes Aluminiumgestell**
erlaubt es einer Person, einen 8 m SoRoTo Bandförderer alleine zu manövrieren.
- **Einzigartiges Modulsystem**
Die Stahlplatten bestehen aus kurzen Modulen, sodass nur kleinere Verschleißteile ausgetauscht werden müssen. Dadurch werden die Instandhaltungskosten minimal gehalten.
- **Seitenleisten**
aus Aluminium und PVC.
- **Inkl. Standard-Zuführung und Unterwagen**
Keine überraschenden Zusatzausgaben.
- **Selbstreinigende und -kühlende Stahlplatten**
Dank der Löcher in den Stahlplatten reinigt und kühlt die Maschine sich selbst, während sie läuft.
- **Verstärkungsstück an der Zuführung**
An der Zuführung befindet sich eine zusätzliche Stahlplatte, da dort das größte Stoßrisiko für die Maschine besteht.
- **Stichsichere Reifen**
Die Reifen sind robust und stichsicher.
- **Große Auswahl von Gurten und Motoren**
Da SoRoTo Bandförderer in der ganzen Welt verkauft und für viele verschiedene Zwecke genutzt werden, können wir unsere Maschinen an so gut wie alle Anforderungen anpassen, u. a. mithilfe von Gurten und Motoren.
Ein standardmäßiger SoRoTo Bandförderer wird mit einem PVC-Gurt mit 10 mm hohen Trägern und einem 230 V-Motor geliefert.
- **Extrabreite Zuführung zusätzlich erhältlich**
Zum Beladen mit Schubkarre oder Mini-Bagger.
- **Serienverbindung möglich**
Bis zu 3 Bandförderer können direkt miteinander gekoppelt und in Serie geschaltet werden - aber Sie können selbstverständlich so viele hintereinander stellen, wie Sie möchten.